



TUBO DE PARED MEDIA (MWTM) CON O SIN ADHESIVO SELLANTE, 600V

CARACTERÍSTICAS

- Vida ilimitada de almacenamiento
- relación de contracción 3:1

El tubo termocontráctil MWTM de TE Connectivity (TE) con adhesivo sellante (sufijo -S) puede ser utilizado para reparar el aislamiento de la cubierta hasta 600V. El tubo MWTM también puede ser utilizado en propósitos generales de sellado y restauración de cubierta de cables con aislamiento polimérico hasta 35 kV.

El tubo MWTM de TE tiene una relación de contracción de 3:1 y una vida de almacenamiento ilimitada bajo condiciones normales.

Nuestros clientes pueden confiar en productos de alta calidad, impulsados por la innovación de TE y respaldados por una extraordinaria atención al cliente.



Aceptado por RUS como restauración de aislamiento en cables con pantalla de hilos. El tubo MWTM sin adhesivo sellante (-U o -A/U) es únicamente para restauración de cubierta.

INFORMACIÓN DE SELECCIÓN DEL PRODUCTO: DIMENSIONES EN PULGADAS (mm)

Descripción	Rango de uso (mín. - máx.)	Longitud Mín. Cont.	Corte - Longitud pieza	Empaque (por caja)	Empaque (carrete)	empacar (bulto)
Con Adhesivo Sellante, Tubo cortado en piezas						
MWTM-10/3-1200-S	0,13 - 0,35 (3 - 9)	-	48 (1200)	25	-	-
MWTM-16/5-1200-S	0,25 - 0,55 (6 - 14)	-	48 (1200)	25	-	-
MWTM-25/8-1200-S	0,35 - 0,85 (9 - 22)	-	48 (1200)	25	-	-
MWTM-35/12-1200-S	0,50 - 1,25 (13 - 32)	-	48 (1200)	25	-	-
MWTM-50/16-1200-S	0,65 - 1,70 (17 - 43)	-	48 (1200)	15	-	-
MWTM-85/25-1200-S	1,00 - 2,90 (25 - 74)	-	48 (1200)	5	-	-
MWTM-115/34-1200-S	1,40 - 3,90 (36 - 99)	-	48 (1200)	5	-	-
MWTM-140/42-1200-S	1,80 - 4,70 (46 - 119)	-	48 (1200)	5	-	-
Sin Adhesivo Sellante, Tubo en carrete						
MWTM-10/3-A/U	0,13 - 0,35 (3-9)	25 (7,6)	-	-	100 (30)	-
MWTM-16/5-A/U	0,25 - 0,55 (6 - 14)	25 (7,6)	-	-	100 (30)	1155 (350)
MWTM-25/8-A/U	0,35 - 0,85 (9 - 22)	27 (7,6)	-	-	100 (30)	660 (200)
MWTM-35/12-A/U	0,50 - 1,25 (13 - 32)	28 (7,6)	-	-	100 (30)	495 (150)
MWTM-50/16-A/U	0,65 - 1,70 (17 - 43)	15(4,6)	-	-	75(23)	330 (100)
Sin Adhesivo Sellante, Tubo en carrete						
MWTM-85/25-1500/U	1,00 - 2,90 (25 - 74)	60 (1500)	-	5	-	-
MWTM-115/34-1500/U	1,40 - 3,90 (36 - 99)	60 (1500)	-	5	-	-
MWTM-140/42-1500/U	1,80 - 4,70 (46 - 119)	60 (1500)	-	5	-	-

*Las dimensiones proporcionadas son las convencionales.

INFORME TÉCNICO

Informe de pruebas: EDR-5167

te.com/energía

© 2014, 2016 TE Connectivity Ltd. familia de empresas. Reservados todos los derechos. EPP-2731-DDS-6/16-SPA-LAM-MWTM-Raychem E558

MWTM, Raychem, TE Connectivity y TE conectividad (logo) son marcas registradas. Otros logotipos, productos y/o nombres de compañías pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Aún cuando TE ha hecho todos los esfuerzos razonables para asegurar la exactitud de la información en este folleto, TE no garantiza que esté libre de errores, ni hace TE ninguna otra representación, garantía o garantiza que la información es precisa, correcta, confiable o actual. TE se reserva el derecho de hacer cualquier ajuste a la información contenida en este documento en cualquier momento sin previo aviso. TE rechaza expresamente todas las garantías implícitas sobre la información contenida en este documento, incluyendo pero sin limitarse a, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Las dimensiones en este catálogo son para fines de referencia únicamente y están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a TE para las últimas dimensiones y especificaciones de diseño.



TEEMPACK S.A.C.

www.teempack.com
ventas@teempack.com / T: +51 908 839 138